



CASSA AUTOMATICA

Cassa Automatica

ParQube APS ha un design modulare che permette la massima flessibilità per tutte le configurazioni disponibili con un'ampia gamma di opzioni per soddisfare i bisogni del cliente. Il frontale è facilmente personalizzabile per adeguarsi alle esigenze grafiche del cliente. Il suo grado di configurabilità consente una soluzione ottimizzata.



Parking
technology

HUB

Modello base

- Robusta struttura di acciaio inox 2 mm verniciato RAL 7021
- Porta antieffrazione con chiave e cerniere di sicurezza, verniciata RAL 9003
- 4 pulsanti frontali antivandalo (multifunzione)
- Interfaccia utente con schermo LCD 15"
- Pulsante citofono con copertura
- Guida dell'utente al pagamento tramite LED
- Scanner laser omnidirezionale
- Stampante termica 2D con taglierina
- Biglietto da rotolo di carta termica per ricevute, biglietti smarriti e resoconti
- Accettatore monete autoricaricante con coperchio
- Vaschetta rendiresto illuminata
- PC di gestione con OS Windows per il controllo dei dispositivi e collegamento alla centralina
- Rotolo carta termica 180mm per 3000 ricevute (80gr)

Opzioni

- Pellicola adesiva stile ParQube per pannello frontale su armadio con colori standard
- Pellicola adesiva personalizzata in stile ParQube
- Colore armadio personalizzabile
- Lettore di prossimità a tecnologia passiva 125 kHz, formato ISO
- Citofono analogico
- Citofono VOIP
- Schermo touchscreen LCD 15"
- Max 3 hopper monete (aperti)
- Cassa mista monete e hopper con chiusura a chiave
- Lettore di banconote
- Cassa mista banconote con chiave
- Rendibanconote, fino a 2 tagli di banconote
- Casse miste banconote estraibili (aperte o con chiave)
- Sirena d'allarme
- Dispositivo Chip & PIN plus Wave & Pay
- Plinto con altezza standard (400mm) o ridotta (200mm)

Caratteristiche Standard

- Pagamento elettronico o in contanti (monete/banconote)
- Resto in contanti (monete e/o banconote)
- Ricevute di credito in caso di resto non erogato
- Emissione biglietti smarriti (programmabile)
- Rinnovo tessere mensili/Ricarica tessera a scalare
- Lettura e gestione biglietti di sconto
- Emissione ricevute (non fiscali) e resoconti
- Collegamento on-line con unità centrale
- Rete di comunicazione TCP/IP
- Display animato
- Scansione bidirezionale dei biglietti
- Lettore di prossimità a tecnologia passiva 125 kHz, formato ISO
- Stampante ad alta risoluzione - 200DPI (8 punti/mm)
- Gettoniera in grado di gestire fino a 10 tagli
- Rendimonete, fino a 3 hopper autoricaricanti
- Capacità media hopper monete: 800 pz
- Lettore banconote - fino a 7 tagli e 4 versi di inserimento
- Lettore banconote con ricircolo delle banconote accettate
- Stampa resoconto ad ogni movimentazione di denaro
- Gestione tariffe feriali e festive
- Rendibanconote a caricamento manuale



Dimensioni (L x P x A)

750 mm x 555 mm x 1400 mm
29,5 x 21,8 x 55,11

Dimensioni Supporto (H)

200mm; 400mm
7,9 in; 15,75 in

Assorbimento

200-370w

Alimentazione

115 - 230 VAC, 50-60Hz

Temperatura Di Esercizio

Da -20°C (-4F) a 55°C (131F)